

EVO PLUS REV 165

in **Trincia**

Modelli da 50 a 130 HP



✓ PUNTI DI FORZA

- **CASSA CON SMUSSO LATO ESTERNO**
- **RULLO D'APPOGGIO AUTOPULENTE**
- **RULLO POSTERIORE PROFESSIONALE Ø 140 MM**
- **ROTORE "VENTILATOR" EQUILIBRATO ELETTRONICAMENTE**
Supporti utensili di tipo forestale stampati in acciaio al boro
- **DOPPIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO**
- **CONTROCOLTELLI**

Ogni fila di controcoltello favorisce l'impedimento dello scarico del materiale trinciato trattenendolo all'interno dell'apparato trinciante migliorando la qualità di triturazione.



CARATTERISTICHE

- **MACCHINACASSA CON SMUSSO LATO ESTERNO**
Di Serie
- **MACCHINARULLO D'APPOGGIO CON AUTOPULENTE Ø 140 MM CON 2 POSIZIONI: 1) AUTOPULENTE 2) POSTERIORE**
Di Serie
- **MACCHINARULLO D'APPOGGIO CON AUTOPULENTE Ø 194 MM CON 2 POSIZIONI: 1) AUTOPULENTE 2) POSTERIORE**
Di Serie
- **MACCHINACONTROCOLTELLO DENTATO**
Di Serie
- **MACCHINABANDELLE DI PROTEZIONE**
Di Serie
- **MACCHINALAMIERA ANTIUSURA IN HARDOX (DOPPIO TELAIO) CON CONTROCOLTELLO DENTATO E SALDATO**
standard 280 | 300
- **MACCHINARUOTINE ANTERIORI**
Opzionale
- **MACCHINARULLO POSTERIORE PROFESSIONALE Ø 140 MM CON 4 CUSCINETTI A RULLI CONICI, RASCHIAFANGO E CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE CON 2 POSIZIONI : 1) AUTOPULENTE 2)POSTERIORE**
165 | 180 | 200 | 220 | 255
- **MACCHINARULLO D'APPOGGIO CON AUTOPULENTE Ø 194 MM CON 2 POSIZIONI: 1) AUTOPULENTE 2) POSTERIORE**
220 | 255 optional - 280 | 300 standard
- **MACCHINAASTE DI RACCOLTA**
Opzionale
- **MACCHINACATENE DI PROTEZIONE**
Opzionale
- **MACCHINA SLITTE REGOLABILI IN ALTEZZA**
Opzionale
- **TRASMISSIONETRASFORMABILE IN PTO 1000 RPM INVERTENDO LE PULEGGE**
Di Serie
- **TRASMISSIONESCATOLA INGRANAGGI CON ALBERO PASSANTE E RUOTA LIBERA NEL GRUPPO**
Di Serie
- **TRASMISSIONECUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI SFERE**
Di Serie
- **TRASMISSIONEROTORE DI TIPO "VENTILATOR"**
Di Serie
- **TRASMISSIONESUPPORTI UTENSILI ROTORE "TIPO FORESTALE"**
Di Serie
- **TRASMISSIONEBULLONI UTENSILI Ø 20 MM IN ACCIAIO 12.9**

Di Serie

- **TRASMISSIONEDOPPIA FLANGIA NEL ROTORE**

Di Serie

- **TRASMISSIONESUPPLEMENTO PER UTILIZZO CON TRATTORI A GUIDA REVERSIBILE (SCATOLA INGRANAGGI CON ALBERO PASSANTE E DOPPIA RUOTA LIBERA)**

Opzionale

- **TRASMISSIONECARDANO**

Opzionale

- **TRASMISSIONESUPPLEMENTO MONTAGGIO COLTELLI**

Opzionale

- **ATTACCO AI 3 PUNTI SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO CAT.I-II**

Di Serie

- **ATTACCO AI 3 PUNTI SPOSTAMENTO IDRAULICO CAT. I - II**

Opzionale

- **ATTACCO AI 3 PUNTI DOPPIO ATTACCO AI 3 PUNTI CON SPOSTAMENTO IDRAULICO SU RULLI**

Opzionale

- **ACCESSORI INTERFILARIFLAIL-D**

Opzionale