

MODELLO	MOTORE	PIATTO
► IS® 600**	25 HP* Briggs & Stratton® CXi Series V-Twin a benzina	Piatto rasaerba 112 cm - 44" a scarico posteriore



MOTORE

- Il motore Briggs & Stratton® CXi Series™ è dotato di sistema di filtraggio brevettato a 5 stadi con filtro aria ciclonico integrato.
- Il sistema di filtraggio a 5 stadi garantisce una elevata protezione contro i detriti nell'aria.
- Il tubo di drenaggio dell'olio motore è facile da usare.
- Il serbatoio carburante ha una capacità di 22 litri ed è dotato di indicatore di livello.



PIATTO RASAERBA

- Piatto a scarico posteriore con paratia mulching e lame mulching montati di serie, una configurazione versatile per la maggior parte delle condizioni.
- Altezza di taglio: da 3,8 cm a 11,4 cm, regolabile con incrementi di 0,6 cm.
- Portalama in alluminio pressofuso, con ingrassatori.



TRASMISSIONE / TELAIO

- Sistema brevettato di sospensioni che migliora in modo sensibile la produttività ed il comfort dell'operatore, ed include:
 - Assale anteriore oscillante con ammortizzatori.
 - Sistema di sospensioni delle ruote posteriori con ammortizzatori coassiali e un punto di articolazione condiviso per la culla delle trasmissioni.
- Trasmissioni Hydro-Gear® ZT-3400 con filtro dell'olio indipendente, pompa di carico, valvole anti-shock ed una coppia di uscita massima di 677 Nm.
- Telaio fabbricato, con tubolari da 38,1 x 50,8 mm con spessore di 3,05 mm.
- Robusto paraurti posteriore integrato per proteggere il vano motore.



COMANDI E COMFORT OPERATORE

- Ampio posto operatore con pannello di controllo posizionato ergonomicamente e vano portaoggetti.
- Struttura di protezione da ribaltamento pieghevole e certificata (ROPS).
- Sistema di sollevamento del piatto a pedale.
- Sedile premium con braccioli imbottiti e cintura di sicurezza a scomparsa.
- Poggiatesta rimovibile per semplificare la manutenzione del sistema di trasmissione del piatto.
- Innesto lame elettromagnetico.



* Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.

** Non disponibile per il mercato italiano.

RASAERBA ZERO TURN 500S - 400S

La zero turn 500S, robusta e conveniente, ha la potenza, la manovrabilità e la professionalità di cui avete bisogno per portare a termine il lavoro. Grazie alla sua struttura compatta, 500S è in grado di muoversi in spazi ristretti senza rinunciare alle prestazioni.

Il capiente serbatoio, le grandi ruote motrici per una migliore trazione ed il sistema di trasmissione professionale distinguono 500S dalla concorrenza. Il sistema di sospensioni brevettato e l'assale oscillante anteriore con ammortizzatori vi aiuteranno ad affrontare intere giornate di lavoro con il massimo del comfort. Il piatto Triple offre una versatilità unica. Scarico posteriore, scarico laterale e due livelli di mulching sono racchiusi in un'unica soluzione! Questo rivoluzionario piatto convertibile rende possibile affrontare qualunque condizione.



VIBRAZIONI*



m/s²

HAV <2,5
WBV <0,5

VELOCITÀ



13,6
KM/H

FINO A

1,33

ETTARI / ORA

BASATO SU EFFICIENZA 80%

* Secondo la normativa ISO 5395-1:2013, g.7