


# PANTERA - PANTERA REVERS




Supporti Rotore in fusione monoblocco  
Rotor supports in monobloc casting  
Giessen Teile  
Supports rotor en coulée monobloc  
Piezas únicas de fundición



Cuscinetti a doppia sfera oscillante  
Double rolling ball bearings  
Pendelkugellager  
Roulements à double sphère oscillante  
Rodamientos autolineables de bolas




- A Ø 514 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec



### Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.2 - Cat.3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera (REVERS)
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio autopulente con raschia rullo regolabile in altezza
- Contro coltello
- Predisposizione REVERS di serie
- Controscozza in HARDOX®



	A	B		A	B
	cm	cm		cm	cm
PANTERA 180	119	129	PANTERA Revers 180	119	129
PANTERA 200	127	141	PANTERA Revers 200	127	141
PANTERA 230	128	174	PANTERA Revers 230	128	174
PANTERA 250	140	175	PANTERA Revers 250	140	175
PANTERA 280	171	177	PANTERA Revers 280	171	177
PANTERA 300	172	196	PANTERA Revers 300	172	196

### Standard equipment

- Tractor linkage Cat.2 - Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Oil sealed transmission with double free wheel (REVERS)
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating balls
- Electronically balanced rotor
- Self-cleaning roller with double position/height adjustable scraper
- Counter blade
- Standard Revers predisposition
- Hardox® double shell

### Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.2 & Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Ölbad-Getriebe mit doppeltem Freilauf (REVERS)
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlager
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Gegenschneide
- Vorbereitung für Heck- und Frontanbau.
- Doppelwandiges Gehäuse mit HARDOX® Innenschale

### Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.2 - Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Transmission bain d'huile avec double roue libre (REVERS)
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui autonettoyant avec décrottoir réglable en hauteur
- Contre couteau
- Predisposition réversible
- Double châssis en Hardox®

### Equipamiento estándar

- Conexión Cat.2 - Cat.3
- Transmisión con rueda libre
- Transmisión con doble rueda libre (REVERS)
- Correas dentadas
- Rodamientos del rotor de doble rodillo oscilante
- Rotor balanceado electrónicamente
- Rodillo de apoyo autolimpiante y rascador ajustable
- Contracuchilla
- Predisposición para uso reversible
- Doble chapa de Hardox®



Ruota Anti-Intasamento  
Anti-Obstruction Wheel  
Antiverstopfungsrad  
Roue anti-engouffrement  
Rueda anti bloqueo



Mazza doppio tagliente  
Double cutting hammer  
Doppelschnitt Hammerschlägel  
Marteau à double tranchant  
Martillo de doble corte

	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	CV - KW	N°	kg - Lbs	N°	N°
PANTERA 180	2020 - 1200 - 1100	1730 - 68	540	70 - 51	4	839 - 1849	40	20
PANTERA 200	2220 - 1200 - 1100	1938 - 76	540	80 - 59	4	885 - 1951	44	22
PANTERA 230	2550 - 1200 - 1100	2245 - 88	540	90 - 66	4	956 - 2107	52	26
PANTERA 250	2700 - 1200 - 1100	2400 - 94	540	100 - 73	5	981 - 2162	52	26
PANTERA 280	2990 - 1200 - 1100	2740 - 108	540	110 - 80	5	1082 - 2385	60	30
PANTERA 300	3250 - 1200 - 1100	2930 - 115	540	120 - 88	5	1117 - 2462	68	34
PANTERA Revers 180	2020 - 1200 - 1100	1730 - 68	540 - 1000	70 - 51	4	909 - 2004	40	20
PANTERA Revers 200	2220 - 1200 - 1100	1938 - 76	540 - 1000	80 - 59	4	955 - 2105	44	22
PANTERA Revers 230	2550 - 1200 - 1100	2245 - 88	540 - 1000	90 - 66	4	1026 - 2261	52	26
PANTERA Revers 250	2700 - 1200 - 1100	2400 - 94	540 - 1000	100 - 73	5	1051 - 2317	52	26
PANTERA Revers 280	2990 - 1200 - 1100	2740 - 108	540 - 1000	110 - 80	5	1081 - 2383	60	30
PANTERA Revers 300	3250 - 1200 - 1100	2930 - 115	540 - 1000	120 - 88	5	1120 - 2469	68	34